

EGOBON 2000



Qualitäts-
Produkte

EGOBON 2000

ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband, das mit einer reißfesten Alufolie unlösbar kaschiert ist.

Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.

- glatte Folienoberfläche
- mechanische Armierung
- kein Bimetalleffekt
- einfache Verarbeitung
- nicht korrodierend
- wasserdampfdiffusionsdicht
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5
- sofort funktionstüchtig
- lösungsmittel- u. bitumenfrei
- bitumenverträglich
- alterungs-, witterungs- und UV- stabil

Anwendungsgebiete

Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.

Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO Haftkleber zu behandeln. Das notwendige Andrücken erfolgt mit Andruckrolle oder EGO Anrollgerät. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten). Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO Produkten gewährleistet.

Materialbasis

Butylkautschuk
Aluminium/Kunststoff-Verbundfolie

Spez. Gewicht

1,6 g / cm³ DIN EN ISO 10563

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +130 °C DIN 52455-4

Shore 00 (Dichtstoff)

ca. 45 DIN 53505 ASTM D 2240-68

Abrutschversuch (Fließverhalten)

standfest

Farbe

schwarz

Standardabmessungen

Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton
1,2 x 40 mm	25	8	200
1,2 x 45 mm	25	6	150
1,2 x 50 mm	25	6	150
1,2 x 75 mm	25	4	100
1,2 x 100 mm	25	2	50

Sonderabmessungen auf Anfrage

Lagerung

bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt.
Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.

07/2006

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim