



Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,


seit über dreißig Jahren kennen Sie unseren Standort in der Sorbenstraße. Was sich in den letzten Jahrzehnten prima entwickelt hat wollen wir im Frühjahr 2010 an einem neuen Ort fortsetzen. In Hamburg-Rothenburgsort, nicht weit von der Sorbenstraße entfernt, entsteht unser neues Firmengebäude.

Mit einer größeren Ausstellungsfläche und besseren Schulungsmöglichkeiten können wir Sie umfassend über unser Sortiment informieren. So können Sie die Produkte zielgerichtet und sicher einsetzen.

Mehr Raum für unsere Kunden und Produkte – darauf freuen wir uns im nächsten Jahr. Wir werden Sie natürlich rechtzeitig über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winter- und Adventszeit.

Ihr



und das NORTHE-Team

KLEBE- UND DICHTMASSE FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

COSMOFEN 345

Cosmofen 345 wird zur schnellen konstruktiven Verklebung von PVC-hart-Kunststoffen im Fensterbau eingesetzt.

Im Bereich Verklebung und Abdichtung der Abdeckleisten können Fugenspalt bis 7 mm überbrückt werden.

Eigenschaften:

- Funktionsfest nach ca. 8 Minuten
- Bis 7 mm Fugenbreite geeignet
- Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Zähelastische Eigenschaft
- Kein Glätten erforderlich



SHORT-NEWS

Hanseboot 2009

Kleben und Dichten

Zu diesem Thema besuchten uns zahlreiche Kunden auf unserem Messestand. Produkte von Sika, Simson/Bostik, Pactan und Weiss-Chemie wurden auf der Hanseboot 2009 präsentiert. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Besuche.

WHG-Schulung

Zertifiziert

Am 24. und 25.09.2009 wurden 13 Monteure aus verschiedenen Fachbetrieben in unserem Hause erfolgreich nach § 19 I WHG geschult und zertifiziert und dürfen nun Fugen an Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Tankstellen) ausführen.

RAL-Handbuch „Fenster“

Leitfaden zur Montage

Der „Leitfaden zur Montage“ richtet sich vorrangig an Planer, Bauleiter und Monteure. Hier finden Sie die wesentlichen Kriterien der Anschlussausbildung von Fenstern und Fassaden zum Baukörper. Dieses Handbuch ist bei uns erhältlich.


KLEBE- UND DICHTMASSE FÜR KUNSTSTOFF-FENSTER

COSMOFEN 345


Cosmofen 345 ist thixotrop (tropft nicht) und eignet sich zum Kleben und Abdichten für Fugenabdichtungen bis zu 7 mm Breite.

Zum Verkleben von Abdeckleisten und Profilen im Kunststoff-Fensterbau kennen Sie seit vielen Jahren Cosmofen Plus HV der Firma Weiss, der allerdings nur Klebspalten < 0,3 mm kraftschlüssig überbrückt.


Anwendung



Abdichtung im Bereich der Fensterbänke



Abdichtung im Bereich der Kämpfer-T-Verbindung



Verklebung und Abdichtung im Bereich der Rolladenführungsschienen



Verklebung und Abdichtung von PVC-hart-Elementen (z. B. Zäune)





TREMCO ILLBRUCK

Fassadenabdichtung – alles aus einer Hand

Ob Fugen-Dichtungsbänder, Folien, Dichtstoffe oder Kleber:
Für jede Abdichtung an der Fassade hat Tremco illbruck eine Lösung.

Objektberater unterstützen Sie bereits in der Planungsphase. Individuelle
Verarbeiterschulungen in unserem Hause runden das Angebot ab.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Nachricht.



TREMCO
illbruck

OTTOSEAL M 360

Hybrid-Dichtstoff Sonderfarben

**OTTO
CHEMIE**
Dichtstoffe • Klebstoffe

Der Hybrid-Dichtstoff Ottoseal M 360 wird für
Dehn- und Anschlussfugen aller Art eingesetzt.
Das Besondere: Kein anderer Hersteller bietet
diese Farbvielfalt.

- 16 Standardfarbtöne
- ab 40 Kartuschen jeder Farbton möglich
- ab 120 Beutel (580 ml) jeder Farbton möglich

Fordern Sie gerne eine Farbkarte bei uns an.



weiss

NORTHE-KATALOG

NEU

Marine-Produkte

Unser Produktsortiment an Dicht- und Klebstoffen für den Schiff- und Bootsbau finden Sie in unserem neuen Marine-Katalog.

Fordern Sie den Sonder-Katalog gerne bei uns an.



WINTERSCHAUM

Schluss mit Aufwärmen

Soudal

In der kalten Jahreszeit setzen Sie am besten den Winterschaum ein. Auch bei -5°C Umgebungstemperatur bzw. -10°C Dosentemperatur problemlos zu verarbeiten.

Weitere Infos finden Sie unter: www.northe.de



ISOLENA-SCHAFWOLL-DÄMMSTOFF

Ökologischer Dämmstoff

NEU

Zum Isolieren und Abdichten von Fenstern und Türen, Fugen und Hohlräumen haben wir Isolena Schafwolle als Fugenband neu im Sortiment. Alternativ zu Mineralwolle oder PU-Schaum lassen sich Fugen von 2 - 6 cm problemlos ausstopfen. Sie benötigen keinen Schutz bei der Verarbeitung.

Produktmerkmale:

- Exzellente Dämmeigenschaften
- Sehr guter Schallschutz
- Ökologisch
- Leichte Verarbeitung
- Guter Brandschutz

ISOLENAWOLLE
natürlich dämmen – gesund leben

Fordern Sie gerne ausführliche Unterlagen an oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.northe.de

