

TECHNISCHES DATENBLATT

3813 SCHUTZFOLIE

Vollflächig selbstklebende Standardfolie für diverse kurzfristige Abdeckarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Vollflächig selbstklebend
- Standard LDPE-Folie (50µ)
- Erhältlich in blau/transparent und transparent

EINSATZGEBIET

- Zum Schutz bei Maler-Gipser und Fassadenreinigungsarbeiten
- Anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen
- Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: LDPE
- Stärke: 0,8 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 0,8 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 12 N / 10 mm
- Reißdehnung: 200%



10 Tage



10 Tage



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.