



1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname
1.1 btf-FUTHENE

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Einseitig kaltselbstklebendes Abdichtungssystem

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Btf-Innovationen für den Bau
Viktor-Frankl-Str. 20, D-86916 Kaufering
Tel: +49(0)8191-94040-0 / Fax: +49(0)8191-94040-40
Email: info@btf-innovationen.de

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
keine

Produktbestandteile

Kaltselbstklebendes Abdichtungssystem aus kunststoffmodifiziertem Bitumen, Butylkautschuk und funktionellen Zusatzstoffen, mit einseitiger Schutzfolie aus Polyethylen oder HDPE- / LDPE-Folie.

3. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Einatmen:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

nach Hautkontakt:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

nach Augenkontakt:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

nach Verschlucken:

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

Hinweise f. den Arzt:

Symptomatische Behandlung / nicht giftig.

4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder Schaum verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.

Zusätzliche Hinweise:

Keine

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.



5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Keine.

Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

Zusätzliche Hinweise:

Keine.

6. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Baustoffklasse B2.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gegen UV-Einwirkung schützen. Kühl, trocken und aufrecht stehend in Originalverpackung lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

Keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Nicht bei Temperaturen unter 0 °C aufbewahren. Lagertemperatur zwischen 5 – 30 °C.

7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Kurzzeitige Exposition: nicht erforderlich

Langzeitige Exposition: nicht erforderlich

Augenschutz: nicht erforderlich

Körperschutz: nicht erforderlich

Sonstiges: Nein

8. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form: Bitumenbahn mit HDPE- / LDPE-Folie (beidseitig)

Farbe: schwarz

Sicherheitsrelevante Daten:

ph-Wert, unverdünnt:

nicht anwendbar

Siedepunkt/Siedebereich (°C):

nicht anwendbar

Flammpunkt (°C):

> 250

Entzündlichkeit (EG A10 / A13):

keine Daten

verfügbar Zündtemperatur (°C):

keine Daten

verfügbar Selbstentzündlichkeit (EG A16):

nicht anwendbar

Brandfördernde Eigenschaften:

nicht anwendbar

Explosionsgefahr:

nicht anwendbar

Explosionsgrenzen (Vol. %) untere:

nicht anwendbar, obere: nicht anwendbar

Dampfdruck:

nicht anwendbar

Dichte (g/cm³):

1,10 g/cm³

Löslichkeit (in Wasser):

unlöslich, löslich in Kohlenwasserstoffen



Verteilungskoeffizient, n – Oktanol / Wasser:	keine Daten verfügbar
Viskosität:	nicht anwendbar
Lösemittelrennprüfung:	nicht anwendbar
Lösemittelgehalt (Gew. %):	nicht anwendbar
Fettlöslichkeit:	nicht anwendbar
Weitere Angaben:	
Thermische Zersetzung (°C):	keine Daten verfügbar
Dampfdichte (Luft = 1):	nicht anwendbar
Verdunstungszahl:	keine Daten verfügbar

9. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Stabil unter normalen Bedingungen.

Zu vermeidende Stoffe:

Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenstoffoxide

Weitere Angaben:

Keine.

10. Umweltspezifische Angaben

Ökotoxische Wirkungen, aquatische Toxizität:

keine

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt ist wasserunlöslich.

11. Hinweise zur Entsorgung

Für Produktreste:

Empfehlung: D10

Abfallschlüssel-Nr.: 17 03 02 – Bitumengemische

Für ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.

Sicherer Umgang: wie für Produktreste.

12. Angaben zum Transport

Landtransport, Seeschifftransport und Lufttransport:

Kein Gefahrgut

13. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.