Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 6

DEUTSCH

Flachkrepp Klebeband Sorte 110

Beschreibung

Die Sorte 110 besteht aus einem einseitig imprägnierten, reissfesten, zähen Krepppapier , welches mit einem weichen hochhitzebeständigen Naturkautschukkleber mit hoher Scherfestigkeit beschichtet ist. Dadurch erfüllt die Sorte 1 10 auch die hohen Ansprüche, die für die Kfz-Lackierung an ein Klebeband gestellt werden. Es ist stabil gegen Feuchtigkeit und dicht gegen Lacke und Farben.

Anwendung

Die Sorte 1 10 ist in Klebkraft und Haftvermögen speziell auf die Anforderungen der Kfz-Lackierer , Maler, Gipser und Stukkateure abgestimmt.Die Sorte 1 10 wird im Autolackierbereich für alle Abdeckzwecke, auch bei Ofentrocknung, eingesetzt. Es ist für alle Maler - und Gipsarbeiten hervorragend geeignet und stellt ein sehr hochwertiges Papierabdeckband dar.

Technische Daten

Träger	Papier/imprägniert 60 g/m²
Gesamtdicke	135 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebkraft auf Stahl	2,9 N/cm
Zugfestigkeit	35 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk vernetzt
Temperaturbeständigkeit	bis 120 ° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Rollenlänge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
15	60
19	48
25	36
30	30
38	24
50	24
100	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Paper Masking Tape Type 110

Product Description

Type 110 is made of an one-side impregnated, tear proof and tough crepe paper, coated with a soft and highly heat-proof natural rubber glue with high shearing resistance. Type 110 therefore complies with the requirements of an adhesive tape being used in the automobile varnishing industry. Type 110 is resistant against humidity and it is also colour and varnish proof.

Application

With regard to its adhesive strength and tackiness, Type 1 10 is especially optimised to the requirements of automobile varnishers, painters and plasterers. Type 110 is suitable for any kind of masking purposes in the field of automobile varnishing, even for oven drying use. It is excellently suitable for any kind of painters and plasterers work and represents a very high-quality paper masking tape.

Technical Data

Carrier paper/impregnated	60 g/m²
Total thickness	135 µ
Elongation at break	10 %
Adhesion on steel	2,9 N/cm
Tensile strength	35 N/cm
Glue	natural rubber cross-linked
Temperature resistance	up to 120° C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	**Rolls per carton**
15	60
19	48
25	36
30	30
38	24
50	24
100	12

Other roll widths available on request

ENGLISH

MUSTER SAMPLE