



FENOSOL® BESCHLÄGESPRAY

Art.-Nr.: 200803, 200804



Produktinformation

1

Beschreibung

FENOSOL® BESCHLÄGESPRAY - Spezial- Wartungs- und Pflegemittel für Beschlag und Mechanik an Fenster, Türen, Toren und Garagen.

Mit hochmodernen Additiven ausgestattet, die für Leichtgängigkeit und Verschleißminderung beweglicher Teile sorgen, ist FENOSOL® BESCHLÄGESPRAY ein zuverlässiger Begleiter bei der Wartung und Pflege von Beschlägen an Fenstern, Türen, Toren und Garagen.

FENOSOL® BESCHLÄGESPRAY läuft nicht ab und löst so sicher und schnell festsitzende Mechaniken. Dazu wirkt es korrosionsschützend, verharzt nicht und ist meerwasserresistent.

Das Gesamtpaket seiner besonderen Eigenschaften sorgt für Funktionalität und Langlebigkeit von Beschlagteilen.



Anwendungsgebiete

FENOSOL® BESCHLÄGESPRAY findet gerne Anwendung bei der Wartung und Pflege von Beschlägen und Mechaniken an Fenstern, Türen und Toren. Außerdem ist es gerne gesehen, wo dauerhafte Innen- und Außenschmierung notwendig ist.

Anwendung

Die beweglichen Beschlagteile an Fenstern, Türen, Toren und Garagen werden zweckmäßig halbjährlich kurz besprüht. 1 bis 3-maliger Druck auf den Sprühkopf genügt.
Kein Nachspülen und Nachbehandeln notwendig.

2

Technische Daten

Basis	Zubereitung aus Syntheseölen und Additiven in umweltneutralem Treibgas	
Farbe	Bräunlich	
Dichte	ca. 0,605 g/cm ³	Bei 20 °C
Flammpunkt	< -20 °C	
Mindestverarbeitungstemperatur	0 °C	



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Lieferform

Art.-Nr. 200803: 100ml Spraydosen, 1 VE = 12 Dosen im Karton

Art.-Nr. 200804: 500ml Spraydosen, 1 VE = 12 Dosen im Karton

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Kindern fernhalten.
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

Produktinformation

3

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 04.12.2017

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 04/2017

