

OTTO Anti-Schimmelspray

Das Anti-Schimmelspray

Wässrige Hypochloritlösung

ANTI

Eigenschaften

- ▶ Entfernt zuverlässig und dauerhaft Schimmel, Pilz, Algen und Moder
- ▶ Glasuren, Farben, Lacke, Mauerwerk und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- ▶ Wirkt desinfizierend und beseitigt Gerüche

Anwendungsgebiete

- ▶ Zur Untergrundvorbehandlung bei der Sanierung von mit Schimmelpilz befallenen Fugen
- ▶ Spezialspray gegen Schimmel-, Pilz-, Moder- und Algenbefall
- ▶ Zur Anwendung auf Fliesenfugen, elastischen Fugen und Wänden in Wohnraum, Küche, Bad, Keller, sowie als Schutzmittel für Mauerwerk, Terrassen und Fassaden

Normen und Prüfungen

- ▶ OTTO Anti-Schimmelspray ist nur nach dem deutschen und österreichischen Biozidgesetz gemeldet (Produktart 2, BAuA Reg.-Nr.: N - 12215)
- ▶ OTTO Anti-Schimmelspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Technische Daten

Verbrauch (je nach Befall) [ml/m ²]	~ 30 - 100
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	24 ¹

1) ab Herstellung

Anwendungshinweise

Anti-Schimmelspray aus ca. 5 - 10 cm Abstand auf den vorhandenen Befall aufsprühen. Schimmel vorher nicht entfernen. Nach wenigen Minuten ist bereits eine Wirkung erkennbar. Bei starkem Befall Sprühvorgang nach 10 Minuten wiederholen. Elastische Fugen und Fliesen nach ca. 10 Min. mit viel Wasser abwaschen. Inhalt einer Sprühflasche ist ausreichend für ca. 8 m² (250 ml Flasche) bzw. für ca. 16 m² (500 ml Flasche).

Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien, Teppichen, Tapeten, Hölzern zu Farbveränderungen kommen, ggf. an unauffälliger Stelle Probeauftrag ausführen. Empfindliche Flächen sofort abwaschen.

Nach jedem Gebrauch Sprühpistole abschrauben, mit klarem Wasser durchsprühen, Gebinde wieder original verschließen.

Bei der Anwendung auf die Kleidung und auf empfindliche Oberflächen in der Umgebung achten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

💡 **Anwendungsberatung**
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



DICHTEN & KLEBEN

	250 ml Kunststoff Sprühflasche	500 ml Kunststoff Sprühflasche	20 Liter Kunststoff Kanister
<input type="radio"/> farblos	ANTI-81	ANTI-84	ANTI-68
Stück pro Verpackungseinheit	12	12	1
Stück pro Palette	1380	768	24

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mängelhaftung

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Angaben in dieser Druckschrift befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.otto-chemie.de.