

# PROXAN<sup>®</sup>-CP-G



- auf Basis Alkylsilan
- für nichtsaugende Untergründe

Primer PROXAN<sup>®</sup>- CP-G ist ein wasserklarer dünnflüssiger Haftvermittler für Polysulfid-Dichtstoffe auf nichtsaugenden Untergründen. Er ist Bestandteil aller Prüfzeugnisse und bauaufsichtlichen Zulassungen von PROXAN<sup>®</sup>- Produkten.

## Anwendung

Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe, wie z. B. Spaltklinker, glasierte Keramik, Kunststoffe (PVC, Polyester, Melaminharz), Metalle (Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink) und Glas. Es wird empfohlen sich hierzu weitere Informationen beim Hersteller zu besorgen.

## Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie ohne lose Bestandteile sein. Altanstriche sind zu entfernen. Der Primer ist mit einem Pinsel gleichmäßig aufzutragen. Nach einer Abluftzeit von 10 bis 30 Minuten kann der Dichtstoff aufgetragen werden.

## Lieferform

Metallflaschen zu 400 ml, 18 Flaschen pro Karton.

## Technische Daten

	PROXAN <sup>®</sup> - CP-G
Chemische Basis:	Alkylsilan
Abluftzeit:	10 bis 30 Minuten
Farbe:	wasserklar
Dichte:	ca. 0,8 g/ml
Verbrauch:	0,005-0,01 l/lfm (in Abhängigkeit von der Fugendimension)

## Lagerung

Trocken und bei Temperaturen unter +25 °C im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Angaben zu:

VbF, Verordnung für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten

TRGs, Technische Regeln Gefahrenstoff

WGK, Wassergefährdungsklasse

entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de

**Hersteller**

Werk Greiz

### Entsorgung

Primer PROXAN®-CP-G ist besonders überwachungsbedürftiger Abfall und entsprechend zu entsorgen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

### Arbeitsschutz

Für den Umgang mit chemischen Stoffen sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand und unseren bisherigen Erfahrungen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die wechselnden Gegebenheiten bei der Anwendung, die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen am Bau sowie die Vielzahl der Werkstoffe schließen einen Anspruch auf Haftung aus diesen Angaben aus. Die beste Sicherheit gegen mögliche Fehlschläge wird durch eigene Versuche zum vorgesehenen Anwendungszweck erreicht. Unsere Anwendungstechnik wird Sie gern beraten.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 03/19

#### Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de

**Hersteller**

Werk Greiz